



Levantá tu ánimo

Afuera llueve más fuerte que nunca. Tu día fue agotador. No ves la hora de entrar a tu casa. Tranquilo! Como instalaste un motorreductor Aviatel en tu levadizo de metal o madera, y en el parasol de tu auto tenés tu OPENDÚE, ya no necesitás bajarte y empaparte para entrar! Nuestros productos hacen todo para que tu acceso sea confortable, rápido y seguro, inclusive en tu oficina e industria.



AVIATEL
AUTOMATIZACION DE PORTONES



SOLUCIONES AVIATEL

PUERTAS Y PORTONES | LEVADIZOS | GRANDES DIMENSIONES SERIE 5DR



Motorreductor para puertas y portones levadizos. Diseñado para portones de gran dimensión en uso residencial y condominios.

- ▶ hasta **14m²** de hoja
- ▶ **14 seg** de apertura

KITS

Los kits se componen del motorreductor y de todos los elementos necesarios para una instalación básica exitosa.

KL510R 2Lev GA

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
CA CT	1	Caja ABS para centrales.
DRIVEDUE 2LEV GA	1	Drive Due de comando para 2 motores simultáneos. Habilitación por dip de golpe de ariete. Regulación de cupla, manejo de electrocerradura, luz de cortesía y cierre automático. Salida para 24 Vcc, entrada para fotocélula y fines de carrera. Inversión de marcha por fotocélula en cierre y detención en abre excluible. Entradas de abre y cierre programables, paso a paso y paso peatonal. Desarrollada con la tecnología Bidix. Módulo receptor incorporado de 16 bit de codificación. Frecuencia de recepción de 433,920 MHZ.
ML510R FC	2	Motorreductor levadizo reforzado (15 seg. tiempo de apertura) con chapón de fijación reforzado. con fines de carrera incorporados en apertura y cierre en uno de los motores para hoja de hasta 14 m2. Brazo telescópico reforzado con buje soldado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA KIT

MODELO	Tensión Nominal (V)	Corriente Consum. (A)	Pot. Consum. (W)	Relac. de Caja	Frec. de Uso (%)	Peso Motor (Kg)	Capacitor Motor (MF)
KL510R 2Lev GA	220	1.4 x motor	300 x motor	01:70	30	11.5	12.5

MODELO	Sup. Máx. Hoja (Mt2)	Tiempo de Apertura (Seg)	Tracción	Veloc. de Rotación (RPM)	Fin de Carrera	Ciclos por hora a 25°
KL510R 2Lev GA	14	14	Brazo- Buje	1400	si	38



OTROS PRODUCTOS AVIATEL



SERIE DC35

Alcance (mts): 35
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE DC45

Alcance (mts): 45
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



OPENDUE

Alcance (mts): 80-100
Teclas: 2 y 3
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE FX

Distancia máxima de enlace (mts): hasta 30.
Protección física y electrónica contra rayos UV.
Alimentación 12 o 24 Vdc/Vca.



SERIE SF

Semáforos inteligentes a **led** microprocesados. Con **entrada NA y NC**. No necesita mantenimiento.



SERIE SW

Control de pared del automatismo mediante llave personalizada.
Contacto: NA.
Instalación: exterior.